

Bilaga 1. Säkerhetsinstruktioner ÖSR 2024

All utrustning som omnämns i dessa instruktioner skall:

- a) fungera riktigt
- b) regelbundet kontrolleras, rengörs och servas
- c) när de inte är i bruk, stuvras på ett sådant sätt att de inte försämras
- d) vara klara att använda
- e) vara av en typ, storleksanpassa och kapacitet som är passande och som är adekvat för påtänkt bruk och storleksanpassar för båten.

Tunga objekt

- a) barlast, barlastbehållare och tillhörande utrustning är permanent installerat
- b) rörliga objekt däribland t.ex. batterier ugnar, gasflaskor, verktyglådor och ankrar och kätting är säkert fästa

Skrovets utformning

- a) Båten skall vara utrustad så att den kan göras så vattentätt att skrov, däck är kapabla att motstå heltäckande översköljning utan att inträngning av vatten sker.
- b) Båten skall vara riggad på ett sjövärdigt sett.
- c) Nedgångsluckan skall kunna stängas så att undrekanten av nedgångshålet är över relingens eller sittbrunnens lägsta punkt.
- d) Sittbrunnen bör vara självlänsande. Inga andra utflöden får vara kopplade till självlänsen, så som länsump eller liknade.

Utrustning för länsumpning

- a) Handtag och utrustning till pumpen skall vara fastsatt på ett sådant sätt att detta inte kan flyta i väg eller försvinna på annat sätt. Även en bärbar länsump skall vara fastsatt så att den ej kan försvinna.
- b) Två stycken hinkar på minst 9 liter skall finnas med ombord. Dessa skall ha en lina fäst vid sig

Livlinor och Livselar

- a) Rekommenderat är att Livlinor är monterade på däck så att besättningsmännen kan ta sig från för till akter utan att behöva koppla om sig.
- b) Livselar skall finnas till alla ombord och fungera ihop med flytvästen.

Kompass

- a) En magnetisk kompass som fungerar oberoende av el skall finnas med ombord.

Fall

- a) Rekommendation att minst två fall skall gå till masttoppen.

Lanternor

- a) Minst en Reservlampa skall finnas. Vid olika sockelstorlekar eller infästningar skall det finnas en för varje storlek eller infästning. Vid LED lanternor behövs ej reservlampa.

- b) Lanternor skall vara tända i enlighet med sjöfartsverkets bestämmelser. Detta för att förhindra sammanstötning på havet.

Kommunikation

- a) Minst en Mobiltelefon skall finnas med ombord.

Träpluggar

- a) Träpluggar i avpassade storlekar till skrovgenomförningar skall finnas. Dessa skall vara stuvade i närheten av där för avsedda genomförning.

Brandsläckare

- a) En brandsläckare skall finnas med ombord. Dessa skall vara fastsatta så att det ej kan komma i rörelse vid en kapsejsning.

Ankare

- a) Ett ankare avsett för båtens storlek skall finnas med och stuvad på ett sådant sätt det skall kunna användas omedelbart.

Ficklampa

- a) En vattentät ficklampa med extra batteri och lampa skall finnas ombord.

Första-hjälpen-kit

- a) Ett första hjälpen kit skall finnas ombord.

Navigationsutrustning

- a) Sjökort elektroniskt eller papper.

Verktyg och reservdelar

- a) Rekommenderat är att ha med sig verktyg och reservdelar för att snabbt kunna reparera rigg och vid nödfall göra sig av med den ståenderiggen skall finnas med ombord.

Kastlina

- a) En kastlina på 15 m – 25 m längs skall finnas och vara säkert fäst i sittbrunnen.

Sittbrunnkniv

- a) Minst en stark och vass kniv som är säkert fastsatt och redo att användas från däck eller sittbrunnen.

Stormsegel

- a) Rekommenderat är att man minst skall kunna reva storseglet alternativt ha ett mindre stormsegel med ombord.

Flytväst

Varje besättningsman skall ha en egen flytväst och den skall vara utrustad enligt följande

- a) Utrustad med en visselpipa

- b) Fungera ihop med livselen
- c) Om den är upplåsbar skall den vara regelbundet servad.